

Anschlüsse und Besonderheiten der Omegon-Rotatoren

Die drei CAA-Rotatoren haben etwas unterschiedliche Eigenschaften im Vergleich zu den zwei Pro-Rotatoren. Genauer in folgender Tabelle:

Modell	Innengewinde (meist an Teleskop)	Außengewinde (meist für Kamera/Filterrad)	Optische Baulänge
CAA T2 (#87375)	M42*0.75	M42*0.75	13.5mm
CAA M48 (#87376)	M48*0.75	M48*0.75	14mm
CAA M54 (#87377)	M54*0.75	M54*0.75	14mm
Pro M56 (#86756)	M56*0.75	M56*0.75 + 2" Steckdurchmesser	
Pro M82 (#86757)	M82*1.0	M56*0.75 + 2" Steckdurchmesser	

Die **Pro-Rotatoren** passen perfekt an die 2"-Okularauszüge #85063, #85065 (M56) und die 3"-Auszüge #85064 und #85066 (M82).

Die kleinen Madenschrauben mit Innensechskant bitte nur dann betätigen, wenn der Rotator sich deutlich zu leicht oder zu schwer drehen lässt. Sie sollten sehr feinfühlig eingestellt werden.

Die **CAA-Rotatoren** sind für leichtes bis mittelschweres Zubehör konzipiert und können überall montiert werden, wo der Anschluss und die optische Baulänge es erlaubt.

Revision #2

Created 2025-11-10 16:30:49 UTC by BM

Updated 2025-11-10 16:51:59 UTC by BM